

Pönkkä pulling 2023

SÄÄNNÖT

- Ilmoittautuminen päättyy 11.6.2023 klo 23.59.
- Jälki ilmoittautuminen 100€
- Suositellaan etukäteis- maksua tilille. Ota mukaan kopio, tai kuvakaappaus maksusta.
- Ohjaajakokous kärrynvaihtopaikalla klo 10:30. Kilpailu alkaa klo 11:00.
- Kilpailussa vedetään raskas perävaunu mäen päälle ja vetosuoritukseen käytetty aika ratkaisee luokakohtaisen sijoituksen.

Turvallisuus ja vastuu

- Jokainen kuljettaja osallistuu omalla vastuullaan.
- Järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa kuljettajan ja ajoneuvon kunto esim. päihteet, jarrut
- Traktori luokassa ohjaamossa ei sallita muita henkilöitä kuljettajan lisäksi
- Niissä ajoneuvoissa, joissa turvavyö, sitä myös käytettävä.
- Järjestäjä ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, eikä näin ole korvausvelvollinen kilpailussa sattuneista vahingoista.
- Traktorilla on oltava liikennevakuutus.
- "Kopittomalla" traktorilla osallistuvalla vahva kypärän käyttö suositus

Mahdolliset poikkeustilanteet

- Epäselvissä tai erimielisyyksissä tapauksissa kilpailijan tulee ottaa välittömästi yhteyttä kilpailu johtajaan, jonka toimesta kilpailun tuomaristo kokoontuu ja päättää asiasta enemmistön päätöksellä.
- Mahdolliset protestit tulee esittää kirjallisina, välittömästi asian tultua ilmi ja viimeistään ennen palkintojen jakoa.

Lähtö

- Jos kahdella kilpailijalla on sama aika, otetaan uusinta veto
- Jokaisella on kaksi vetoa per luokka.
- Epäonnistuneen lähdön saa uusia, jos 7metrin raja ei ylity

Tekniikka

- Traktorin luokka määräytyy traktorin alkuperäisen tehon (DIN) mukaan.
- Moottorin vaihto sallittu, tällöin luokka määräytyy vaihdetun moottorin (DIN) tehon mukaan. (tarvittaessa pystyttävä todistamaan)
- Jos kilpailija ilmoittaa moottoritiedot väärin, hänet hylätään.
- Traktorissa oltava toimivat jarrut ja toimintakuntoinen vetokoukku
- Kaikki traktorin sivupellit oltava paikallaan ja asianmukaisesti kiinnitettynä

Pönkkä pulling 2023

- Jälki turboahdetuissa traktoreissa ahtimen on mahduttava peltien alle, jos näin ei ole, ahdin on suojattava kauttaaltaan

vähintään 2mm teräspellillä. Suositellaan Kauttaaltaan moottorin peittäviä sivupeltejä.

- Suosittelemme vahvasti pakoputken ristipultin käyttöä.

- Seuraavia turvavarusteita suositellaan:

tehdasvalmisteinen turvaohjaamo tai riittävän tukeva turvakaari, turvavyö sekä takatuki